BILAGA 2

12 ST DUBBLA 11kW LADDSTOLPAR

2 ST LASTBALANSERINGSCENTRALER

PARKERING 1
6 ST NYA LADDPLATSER

PARKERING 2
4 ST NYA LADDPLATSER

PARKERING 3
4 ST NYA LADDPLATSER

PARKERING 3
4 ST NYA LADDPLATSER

PARKERING 4
2 ST NYA LADDPLATSER

PARKERING 5
4 ST NYA LADDPLATSER

ELC AB
BEFINTLIG MATNING
FKKJ 3x16/16
63A

10 LADDPLATSER
UTNYTTJANDEGRAD 70%
(62A)

NY HUVUDLEDNING FRÅN FÖRDELNING 80A

ELC AC
BEFINTLIG MATNING
FKKJ 3x16/16
63A

4 LADDPLATSER
UTNYTTJANDEGRAD 70%
(25A)

ELC BA
BEFINTLIG MATNING
FKKJ 3x16/16
63A

4 LADDPLATSER
UTNYTTJANDEGRAD 70%
(18A)

ELC BD
BEFINTLIG MATNING
FKKJ 3x16/16
63A

6 LADDPLATSER
UTNYTTJANDEGRAD 70%
(38A)

ELC BE
BEFINTLIG MATNING
FKKJ 3x16/16
63A

GEMENSAMHETS MÄTARE 1
BEFINTLIG SERVIS
AKKJ 3x95/35
125A

10 LADDPLATSER
UTNYTTJANDEGRAD 70%
(62A)

TVÄTTSTUGA OCH
YTTERBELYSNING (80A)

1 ST LASTBALANSERARE

GEMENSAMHETS MÄTARE 2
BEFINTLIG SERVIS
AKKJ 3x95/35
125A

14 LADDPLATSER
UTNYTTJANDEGRAD 70%
(87A)

GEMENSAMHETS HUS (40A)
STOPLBELYSNING (25A)
FASADBELYSNING GARAGE (16A)

1 ST LASTBALLANSERARE

NYA INSTALLATIONER FÖR BELYSNING I/PÅ GARAGE

MARKSKÅP FÖR SERVISSÄKRING

KABEL CA 200M

Gemensamhetsskåp redovisas separat

EKKJ 3x10+10
i PEL rör 35/40

PRINCIPIELL RÖRDRAGNING INOM DE OLIKA HUSTYPERNA A,B,C och D

CHARGESTORM® CONNECTED 2 är en uppdaterad och förbättrad version av vår användarvänliga laddbox med all säkerhet inbyggd. Den innehåller vårt kraftfulla styrkort CCU som ger användaren en mängd förbättr och funktioner. CHARGESTORM® CONNECTED 2 är även förberedd för NANOGRID™ dynamisk lastbalansering mellan flera enheter.

VÅR MEST AVANCERADE LADDBOX NITTILLS FÖR ELBIL OCH PLUGIN-HYBRID

CHARGESTORM® CONNECTED 2 är en av marknadens mest mogna laddboxar när det gäller säkerhet, design och funktionalitet. Laddboxen är idealisk för användning i hemmet, parkering, fastighet eller för bostadsrättsförening. Den uppfyller självklart alla tekniska säkerhetsstandarder som krävs för en säker elbilsladdning. En Ethernet-kabel ansluter laddboxen till Internet, på platser där Ethernet inte kan användas kan enheten också beställas med ett 3G/4G-modem. Internet-anslutning krävs för att kunna använda vår portal och app. Vi stödjer integration med alla större operatörer inom laddning av elbilar.

APP-STYRNING VIA TAKING CHARGE

Vi tycker att det ska vara smidigt att ladda sin elbil, med vår app-styrning blir detta verklighet. Med en enkel och användarvänlig app kan du bland annat schemaläggga laddning, se historik, justera laddeffekt, hantera RFID, justera ljusstyrka på display samt sköta mjukvaruuppdateringar.

- Laddeffekt 1.4–3.7 kW
- Justerbar laddeffekt via app eller mjukvara
- Stöd för NanoGrid™ dynamisk lastbalansering
- Inbyggd säkring och jordfelsdetektering av både AC och DC läckströmmar, inbyggd energimätare
- Låsbar front för enkel installation/underhåll
- Vägg- eller stolpmonterad
- Driftstemperatur från -30 °C till +50 °C
- RFID-läsare
- OCPP 1.5/ 1.6
- IP54 och IK10
- 2 års garanti

CTEK | E-MOBILITY