



**Motorvärmarruttig - Hur kan detta kombineras med elbilsaddning?**

Med vår Chargestorm Connected 2 finns möjlighet till ett väldigt populärt val bland BRF, att kombinera elbilsaddning med motorvärmarruttig. Det ena uttaget på laddboxen fungerar som ett vanligt schukouttag/ Sluttag för motorvärmare medan det andra är avsett för elbilsaddning (Typ2). Båge dessa uttag har möjlighet till styrning om man exempelvis vill begränsa dem till tid eller effekt. Genom att välja en laddbox som både kan ta hand om motorvärmare och elbilsaddning gör det installationen framtidsäker och tryggar även ett befintligt behov.



**CHARGESTORM™ CONNECTED 2** är en uppdaterad och förbättrad version av vår avancerade laddbox med ett säkerhetsinbyggt. Den innehåller våra senaste styrkort CCU som ger användaren en mängd fördelar och funktioner. CHARGESTORM™ CONNECTED 2 är även förberedd för NANOGRID™ dynamisk lastbalansering mellan flera enheter.

**VÄR MEST AVANCERADE LADDBOX HITILLS FÖR ELBIL OCH PLUGIN-HYBRID**

CHARGESTORM™ CONNECTED 2 är en av marknadens mest moderna laddboxar när det gäller säkerhet, design och funktionalitet. Laddboxen är idealisk för användning i hemmet, parkering, fastighet eller för bostadsföretag. Den uppfyller såväl alla tekniska säkerhetskrav som krävs för en säker elbilsaddning. En Ethernet-kabel ansluter laddboxen till Internet, på plats där Ethernet inte kan användas kan enheten också besittas med ett 3G/4G-modem. Internet-anslutning krävs för att kunna använda vår portal och app. Vi stöder integration med alla större operatörer inom laddning av elbilar.

**APP-STYRNING VIA TAKING CHARGE**

Vi tycker att det ska vara enkelt att ladda sin bil, med vår app-styrning blir detta verklighet. Med en enkel och användarvänlig app kan du bland annat schemalägga laddning, se historik, justera laddeffekt, hantera RFID, justera ljusstyrka på display samt skicka mjukvaruuppdateringar.

- Laddeffekt 1.4-3.7 kW
- Justerbar laddeffekt via app eller mjukvara
- Stöd för NanoGrid™ dynamisk lastbalansering
- Inbyggt säkring och jordfelsbrytare av både AC och DC läckströmmar, inbyggd energimätare
- Läbar front för enkel installation/underhåll
- Vägg- eller stolpmonterad
- Drifttemperatur från -30 °C till +50 °C
- RFID-läsare
- DCPP 1.5/1.6
- IP54 och IK10
- 2 års garanti!